



TS COUNT

Čítací jednotka
pro výrobní linky

detailní kontrola nad výrobou



```
LfC1:      511
LfC2:      55589
```

```
InP2:      >CntUp
           Stop      Esc
```



Čítací jednotka pro výrobní linky **TS COUNT**

základní technické údaje

- Rozsah čítání realtime 10 000 000 ks
- Rozsah čítání lifetime 10 000 000 000 ks
- Směr čítání inkrementální/ dekrementální
- Rychlost čítání až 100ks/s
- Zobrazovací jednotka LCD 2x16 znaků
- Ovládání rotační enkodér
- Signalizace světelná / akustická

- Počet čítaču 2 x realtime + 2 x lifetime
- Počet snímačů 2 navzájem nezávislé
- Napájecí napětí snímačů 5 až 24V DC
- Výstup čítače 2x přepínací kontakt relé

- Napájení 12 až 24 V DC, max 10 VA
- Rozměry 190 x 100 x 78 mm
- Hmotnost 650 g
- Rozsah provozních teplot 0 až +50 stupňů Celsia

Velmi vhodné pro počítání potíštěných předmětů a obálek ve spojení se systémem průmyslové inkoustové tiskárny TSjet

Vynikající poměr cena/ výkon.

Vysoce flexibilní systém, lze přizpůsobit každé aplikaci:

- ✓ Dva nezávislé programovatelné čítače
- ✓ Možnost čítání vpřed nebo odpočet od předem nastavené dávky (do 10 000 000 ks)
- ✓ Dva nezávislé lifetime čítače (počítání celkového počtu kusů za dobu života)
- ✓ Po dočítání dávky signalizace LED diodou a akustickým signálem, aktivace odpovídajícího výstupního kontaktu relé
- ✓ Možnost vynulování lifetime čítačů (v servisním menu)
- ✓ Možnost připojení různých typů snímačů (mechanické i optické)
- ✓ Napájení snímačů je součástí čítače
- ✓ Možnost napájení spínaným zdrojem TS PWR
- ✓ Nerezové provedení pro náročné aplikace