



Tsjet

Řídící jednotka průmyslové inkoustové tiskárny

pro značení a potisk





Řídící jednotka pro průmyslovou tiskárnu **TSjet**

základní technické údaje

- | | |
|----------------------------|---|
| • Rozlišení tisku | 300/600 dpi |
| • Rychlost tisku | až 75 m / min |
| • Šířka tisku | 12,7 mm (1/2 ") nebo 25,4mm (1 ") |
| • Grafický displej | 128 x 64 bodů |
| • Ovládání | touchscreen s dynamicky proměnným menu |
| • Formát dat pro tisk | BMP soubor, textový řetězec |
| • Nosič dat | SD karta / LAN síť |
| • Počet tiskových hlav | až 5 současně |
| • Napájení | externí zdroj 24 V, 60VA (5 hlav) nebo vestavěný zdroj 115 / 230 V, 30 VA (2 hlavy) |
| • Rozměry | 130 x 120 x 38 (70) mm |
| • Hmotnost | cca 0,5 kg (dle provedení) |
| • Rozsah provozních teplot | 0 až +50 stupňů Celsia |

Jednoduché intuitivní ovládání formou výběru ikon z grafického menu.

Jazykové lokalizace včetně azbuky a arabštiny.

Provedení z nerez oceli pro snadnou údržbu.

Interní nebo externí napájecí zdroj dle počtu tiskových hlav.

Připraveny úchyty pro snadné upevnění normalizovanými držáky VESA 100.

Standardizované propojovací kabely pro snadnou montáž.

Verze s průmyslovými konektory pro náročné aplikace.

V nabídce i embeded verze pro uživatelské aplikace.

Vynikající poměr cena / výkon.

Vysoce flexibilní systém, lze přizpůsobit každé aplikaci:

- ✓ Automatické vkládání dat do tiskového pole (datum 1, datum 2, text 1, text 2 ...)
- ✓ Různé formáty data (včetně rotace 90°)
- ✓ Tři různé velikosti fontu
- ✓ Volitelné umístění každé položky v tiskovém poli
- ✓ Nastavení počtu opakování tisku
- ✓ Manipulace s tiskovými daty (zrcadlení L/P, U/D a náklon 45°)
- ✓ Široké možnosti nastavení kvality tisku
- ✓ Možnost ovládání a vkládání dat po lokální síti (LAN)
- ✓ Interní zálohovaná paměť nastavení tiskových režimů a parametrů tisku
- ✓ Vestavěný systém reálného času a výpočtu data „best before“
- ✓ Varianty s interním nebo externím napájením
- ✓ Několik variant provedení dle náročnosti aplikace