



GIRWEI

traverzová váha





Elektronická traverzová váha GIRWEI

základní technické údaje

- Váživost typ. 5 kg až 100 t (dle snímače)
- Velikost indikovaného dílku 0,01 kg až 50 kg
- Velikost vnitřního dílku 0,0001 kg až 1 kg
- Třída přesnosti dle EN 45501 lepší než 0,5 (typicky 0,1), popř.C3 dle OIML

- Hmotnost dle typu
- Zobrazovač LED nebo LCD dle přání, výklopný
- Výška číslic až 150 mm
- Silové snímače tenzometrické

- Napájení 230V AC
- Komunikační rozhraní RS232C, RS 485
- Rozsah provozních teplot -10 až +40 stupňů Celsia

Skříňka přístroje i displeje z lehkých slitin. Výklopný zobrazovač pro nastavení optimálního pozorovacího úhlu. Možnost úprav a doplnění funkcí dle přání zákazníka.

Nabídka širokého sortimentu výbavy :

- ✓ Dálkový ovladač INFRA. Umožňuje nulování (tárování) váhy a její zapnutí-vypnutí. Dosah cca 30 m až 50 m
- ✓ Dálkový radiový ovladač se zobrazovačem a alfanumerickou klávesnicí. Po doplnění druhu váženého materiálu z klávesnice možnost uložení dat do vnitřní zálohované paměti s kapacitou několika tisíc vážení. Možnost přímého tisku vážního lístku i v terénu na připojené bateriové tiskárně. Možnost propojení s počítačem a zpracování dat OFF-LINE. Dosah 50m až 300 m.
- ✓ Jakékoliv úpravy a doplňky na přání.